

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Készült a 306/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

	Szám:	1/2013
1	A termék egyedi azonosító kódja:	Betonyp cementkötésű faforgácslap
2	Gyártási, rendelési szám:	Lásd a terméket kísérő rakat címkén, csomagoláson
3	A termék rendeltetése:	Könnyűszerkezetes épületek falszerkezetéhez, külső és belső falburkolatként, álmennyezetként, betonok bennmaradó zsaluzataként, padlóburkolatként és ezen elemek szerkezeteinek készítéséhez alkalmas építőipari laptermékként
4	A gyártó	Neve: FALCO Zrt
		Címe: 9700 Szombathely, Zanati út 26.
		Elérhetősége: + 36 / 94 -516 - 600
5	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve: Értesítési címe:	Mursics József 9700 Szombathely, Zanati út 26.
6	A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere:	3
7	Bejelentett szerv neve: Vizsgálati jelentés száma:	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. M-3036/2007
8	(csak ETA esetén)	

A TELJESÍTMÉNY

	Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	
9	Testsűrűség	≥ 1000 kg/m ³	MSZ EN 13986:2005	
	Hajlítoszilárdság (öregedéssel szembeni tartósság)	≥ 9,0 N/mm ²	MSZ EN 13986:2005	
	Hajlító merevség (hajlító rugalmassági tényező)	≥ 4000 N/mm ²	MSZ EN 13986:2005	
	Belső kohézió (lapsíkra merőleges szakítószilárdság)			
	normál klímán tárolva	≥ 0,5 N/mm ²	MSZ EN 13986:2005	
	ciklikus igénybevétel után (nedvességállóság)	≥ 0,3 N/mm ²	MSZ EN 13986:2005	
	Vastagsági dagadás			
	20°C-os vízben való 24 órás áztatás után (tartósság)	≤ 1,5 %	MSZ EN 13986:2005	
	ciklikus igénybevétel után (nedvességállóság)	≤ 1,5 %	MSZ EN 13986:2005	
	Formaldehid kibocsátás E ₁ osztály	≤ 0,124 mg/m ³	MSZ EN 13986:2005	
	Tűzvesélyesség	B-s1, d0 osztály	MSZ EN 13986:2005	
	padlóburkolatként történő felhasználás esetén	B _f -s1 osztály	MSZ EN 13986:2005	
	Páravezetés	nedves 30 μ	MSZ EN 13986:2005	
		száraz 50 μ	MSZ EN 13986:2005	
	Léghangszigetelés* R	8 mm vast. 27,4 dB	MSZ EN 13986:2005	
		40 mm vast. 36,4 dB	MSZ EN 13986:2005	
	Hangelnyelés**	250-500 Hz között 0,1	MSZ EN 13986:2005	
		1000-10000 Hz között 0,3	MSZ EN 13986:2005	
Hővezetés***	0,23 λW/mK	MSZ EN 13986:2005		
Biológiai tartósság	3 osztály	MSZ EN 13986:2005		
Pentaklór-fenol tartalom****	≤ 5 ppm/kg	MSZ EN 13986:2005		

* ha a felhasználásbólakusztikai követelmények származnak (az érték 1400 kg/m³ testsűrűsége lett kiszámítva az R = 13 x lg(m_A) +14 képletel)

** ha a lemezt hangelnyelésre használják

*** ha a felhasználásból hőszigetelési követelmények származnak

**** ppm = az adott mértékegység (esetünkben kg), 10⁶ nagyságrendjét jelenti

NYILATKOZAT

10 A fenti 1. és 2. sorban meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.